

## MULTILAME

indicatori

martelletti paraschegge adeguatamente scorrevoli (*pulizia*)

martelletti paraschegge a file sfalsate

martelletti paraschegge adeguatamente impaccati (distanza massima tra le punte a livello del banco: 5 mm)

eliminazione eventuali fessure/vani lato alimentazione

dotazione da parte dell'addetto di grembiule protettivo

paraschegge (*in cuoio, in maglia metallica ...*)





Per minimizzare il pericolo di fuoriuscita di schegge e sfridi di lavorazione che potrebbero incunearsi / passare a lato o attraverso la cortina di martelletti, eliminare ogni fessura sul lato alimentazione e “impaccare” adeguatamente i martelletti.



La Norma UNI EN 1870-4 / 2003 (Seghe circolari multilama per il taglio longitudinale con carico e/o scarico manuale) non definisce il grado di “impaccamento” cui sottoporre le file di martelletti paraschegge per far sì che gli stessi, pur mantenendosi mobili, siano il più possibile accostati e paralleli tra loro (in pratica quale sia la massima distanza ammissibile tra le punte dei martelletti a livello del banco).

Si propone come parametro di riferimento un valore di distanza massima tra le punte pari a 5 mm, misurata divaricando a forza due martelletti adiacenti, in una posizione qualsiasi della fila.

